

Технические данные	Ед. изм.	Гибкая черепица ТЕГОЛА						
		Линия ПРЕМИУМ						
		Мастер	Либерти	Версаль	Зодчий	Кастелло	МАСТЕР КОППО	АКТИРУФ
Производитель		Тегола Руфинг Продакс, Россия					Тегола Канадесе, Италия	
Геометрические характеристики								
Размеры листа	мм	1000x337	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340
Толщина листа (справочно)	мм	3,3 / 6,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3/6,6	3,1
Покрытие	-	базальтовый гранулят						фотокатали- тически активный гранулят
Видимая часть листа	мм	143	145	145	135	145	245	145
Толщина металлич. покрытия	мкм	-						
Ширина металлич. покрытия	мм	-						
Ширина загиба метал.покр. по кромке	мм	-						
Весовые характеристики								
Вес покрытия	кг/м ²	13	10,7	9,65	10,5	9,65	13	10,7
Вес стекловолокна	г/м ²	125	125	125	125	125	125	125
Физико-механические характеристики								
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении	Н/5см	>800	>800	>800	>800	>800	>800	>800
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении	Н/5см	>600	>600	>600	>600	>600	>600	>600
Упаковка								
Кол-во листов в упаковке	шт.	16	21	21	21	21	9	21
Покрываемая поверхность из одной упаковки	м ²	2,29	3,05	3,05	2,83	3,05	2	3,05
Количество листов на 1 м.кв.	шт.	7	6,9	6,9	7,4	6,9	4,5	6,9
Кол-во упаковок на поддоне	шт.	48	52	52	52	52	60	52
Покрываемая поверхность из одного поддона	м ²	109,92	158,6	158,6	147,16	158,6	120	158,6
Дополнительная информация								
Тип битума	-	PM модифицированный					"Тя-юана" природный НР	