

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 51-14

1. Unikālais produkta veida identifikācijas kods	Shinglas CONTINENT (3L4X21-0101RUS, 3L4X21-0102RUS, 3L4X21-0103RUS, 3L4X21-0104RUS)	
2. Būvizstrādājuma veids	bitumena šindeļi ar minerālu armējumu, tips 4X2, izgatavoti saskaņā ar EN 544	
3. Paredzētais būvizstrādājuma pielietojums saskaņā ar EN544	paredzēts nevienlaidu slīpo jumtu segumiem ar leņķi $\geq 12^\circ$ un/vai sienu apšuvumam	
4. Ražotāja nosaukums un adrese	"Zavod Shinglas" LLC Vostochnij promuzel, 21, bld 58 390000, Ryazan, Russia, Phone(4912) 911228, 911221 Fax (4912) 911-221; www.shinglas.com	
5. Pilnvarotais pārstāvis un kontaktadrese:	UAB Mida LT Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargzdai, Lietuva Tālr.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt	
6. Novērtēšanas un apstiprināšanas sistēma vai sistēmas	sistēma 4,	
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības		
Pamatīpašības	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotās tehniskās specifikācijas
Šindeļu izmēri (platums / augstums)	1000 mm (± 3 mm) / 349 mm (± 3 mm)	EN 544
Bitumena masa	(3600-100) g/m ²	EN 544
Ārējā ugunsizturība	F _{ROOF}	EN 13501-5+A1
Ugunsdrošība	F klase	EN 13501-1+A1
Mehāniskā izturība:		
stiepes izturība (šindeļa platuma/augstuma virzienā)	1000 N/50 mm (± 200 N/50mm) / 800 N/50 mm (± 200 N/50mm)	EN 12311-1
naglu izturība	200 N (± 100 N)	EN 12310-1
Izturība:		
Ūdens absorbcija	$\leq 1,5$ %	EN 544
Noturība pret ultravioleto starojumu	noturīgs	EN 1297
Noturība pret burbuļu veidošanos	noturīgs	EN 544
Noturība pret plūstamību paaugstinātā temperatūrā	≤ 2 mm pie 110 °C	EN 1110
Saķere ar minerālu granulām	$\leq 1,2$ g	EN 544
Apakšējās un virsējās kārtas redzamās daļas pārklāšanās	≥ 95 %	EN 544
Bīstamo vielu izdalīšanās	Produkta sastāvā neietilpst bīstami materiāli	

1. un 2. punktā norādītās produkta īpašības atbilst 7. punktā norādītajām īpašībām.
4. punktā norādītais ražotājs uzņemas pilnu atbildību par izsniegto deklarāciju.

"Zavod Shinglas" LLC vārdā parakstījis: Volodkin E.N. :

Ryazan, 2014.10.01

(izdošanas datums un vieta)



(paraksts)